DOCUMENTO DE DEMOSTRACIÓN. Morteros Valbarca, S.A. es una **EMPRESA DE FICCIÓN** creada para enseñar el funcionamiento de BasePIM. Ni la empresa, ni sus plantas, ni sus productos, ni los valores de este documento existen. No es una declaración de prestaciones válida ni ampara el uso de ningún producto en obra.

Declaración de prestaciones

nº DoP-VLB-ANCL-01 · Valbarca Anclaje Rápido

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO

VLB-ANCL — Valbarca Anclaje Rápido, mortero de anclaje de fraguado rápido (clase r4), designación **R4** según UNE-EN 1504-3:2006.

2. USOS PREVISTOS

Reparación de pilares y vigas. Restitución de recubrimiento de armaduras. Reparación de frentes de forjado. Anclaje de pernos y placas. Relleno de bases de maquinaria. Uso en edificación conforme a las disposiciones de la norma armonizada aplicable.

3. FABRICANTE

Morteros Valbarca, S.A.
Ctra. de la Vega, km 4,2 · 45600 Talavera de la Reina (Toledo), España
+34 925 00 00 00 · info@valbarca.example · https://www.valbarca.example
Plantas de fabricación: Talavera de la Reina (Toledo) y Almazán (Soria).

4. REPRESENTANTE AUTORIZADO

No procede.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Sistema **2+**.

6. NORMA ARMONIZADA Y ORGANISMO NOTIFICADO

Norma armonizada: **UNE-EN 1504-3:2006**.
Organismo notificado: Organismo notificado de ficción nº 9999 (control del producto en fábrica), que ha realizado la inspección inicial de la planta y del control de producción en fábrica y su vigilancia continuada, y ha emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica.

7. PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERÍSTICA ESENCIAL	PRESTACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Resistencia a compresión	48,0 N/mm² (clase R4)	UNE-EN 1504-3:2006

DOCUMENTO DE DEMOSTRACIÓN

CARACTERÍSTICA ESENCIAL	PRESTACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Resistencia a flexión	7,5 N/mm²	UNE-EN 1504-3:2006
Adherencia	≥ 2,00 N/mm² · modelo de rotura B	UNE-EN 1504-3:2006
Reacción al fuego	Euroclase A1	UNE-EN 1504-3:2006
Densidad en seco endurecido	2200 kg/m³	UNE-EN 1504-3:2006
Módulo de elasticidad	≥ 26 GPa	UNE-EN 1504-3:2006
Resistencia a la carbonatación	Supera el ensayo	UNE-EN 1504-3:2006
Sustancias peligrosas	Véase la ficha de datos de seguridad	UNE-EN 1504-3:2006
Durabilidad frente a hielo-deshielo	Evaluada conforme a las disposiciones vigentes en el lugar de uso	UNE-EN 1504-3:2006

CE

Morteros Valbarca, S.A. · 45600 Talavera de la Reina (Toledo), España
26 · DoP-VLB-ANCL-01 · UNE-EN 1504-3:2006
Valbarca Anclaje Rápido — R4
Marcado de demostración. No es un marcado CE válido.

8. FIRMA

La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante en Talavera de la Reina, a 15/03/2026.

Dirección Técnica · Morteros Valbarca, S.A.

DOCUMENTO DE DEMOSTRACIÓN. Esta declaración no tiene validez legal alguna: la empresa que la firma no existe, el organismo notificado que se cita es inventado y ninguna de las prestaciones declaradas proviene de un ensayo.

DOCUMENTO DE DEMOSTRACIÓN